

EN

PERC | PERCLORO

IT

FAST.
SMART.
CLEAN.





UNION

WE HAVE ALWAYS
STRIVED FOR
EXCELLENCE.

Since 1976, UNION has been a global leader in the dry cleaning sector.

We design and manufacture **over 80% of our components** in-house to guarantee quality, reliability and ongoing innovation.

With a presence in no fewer than **75 countries** and a network of **more than 275 partners**, UNION supports professionals by providing advanced solutions designed to improve performance and profits.



UNION

PERCORRIAMO
DA SEMPRE LA STRADA
DELL'ECCELLENZA.

Dal 1976, UNION è un punto di riferimento globale nel lavaggio a secco.

Progettiamo e produciamo internamente **oltre l'80% dei componenti** per garantire qualità, affidabilità e innovazione costante.

Presente in oltre **75 Paesi** con una rete di **+275 partner**, UNION affianca i professionisti con soluzioni avanzate, pensate per aumentare performance e profitti.

SUSTAINABILITY

INDEPENDENT ENERGY PRODUCTION IN ALL FACILITIES

Union, which has always been sensitive to environmental issues, has equipped all of its production sites with photovoltaic panels, making them energy self-sufficient. This has reduced **CO₂ emissions and fine particulate matter (PM)**, ensuring both energy independence and a healthy, sustainable environment.



SOSTENIBILITÀ

PRODUZIONE ENERGETICA AUTONOMA IN TUTTI GLI STABILIMENTI

Union, da sempre sensibile ai temi ambientali, ha dotato tutti i siti produttivi di pannelli fotovoltaici rendendoli indipendenti energeticamente.

Questo ha ridotto le emissioni di **CO₂ e polveri sottili PM**, garantendo indipendenza energetica e un ambiente sano per i dipendenti.

METALWORK

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY


All Union machines are made in our industrial complex in Bologna, Italy: from design to complete in-house production.

Our metalworking facility incorporates the most advanced technologies: **laser cutting, tube laser cutting, combined punching, bending, welding, calendering and edging.**

An automated warehouse with 600 stations (each with a capacity of 3,000 kg) ensures a continuous, uninterrupted production flow.




LASER
CUTTING




TAGLIO
LASER

TUBE LASER
CUTTING



LASER
TUBO

COMBINED
PUNCHING



PUNZONATURA
COMBINATA

BENDING




PIEGATURA

WELDING



SALDATURA

CALENDERING
AND EDGING



CALANDRATURA
E BORDATURA



CARPENTERIA

TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA

Tutti gli impianti Union nascono nel nostro complesso industriale di Bologna, Italia: dalla progettazione alla produzione completa in-house.

La nostra carpenteria integra le tecnologie più avanzate: **taglio laser, laser tubo, punzonatura combinata, piegatura, saldatura, calandratura e bordatura.**

Un magazzino automatico con 600 postazioni (portata 3.000 kg ciascuna) garantisce un flusso produttivo continuo e senza interruzioni.



TECHNOLOGY
MAKES THE
DIFFERENCE.

LA TECNOLOGIA
FA LA
DIFFERENZA.



DIALOG + DIALOG PLUS

The **DIALOG** computer ensures simple and instant cycle management thanks to an intuitive and easy-to-read interface. Its memory stores a wide range of preset programs for any type of solvent, which the operator can customise in just a few simple steps.

With the **DIALOG PLUS** version, the operator has complete control: they can monitor and manage key cycle parameters in real time — such as the solvent's temperature and the drying air entering and leaving the drum — to ensure a **consistently optimal performance**.

Il computer **DIALOG** garantisce una gestione del ciclo semplice e immediata grazie a un'interfaccia intuitiva e di facile lettura. Memoria ricca di programmi preimpostati per qualsiasi tipo di solvente, personalizzabili dall'operatore in pochi e semplici passaggi.

Con la versione **DIALOG PLUS**, il controllo diventa totale: diventa possibile monitorare e gestire in tempo reale i parametri chiave del ciclo — come la temperatura del solvente e dell'aria di asciugamento in entrata e in uscita dal cesto — **per prestazioni sempre ottimali**.

DIALOG TOUCH

DIALOG TOUCH offers an **operator-friendly interface**, based on the Linux operating system, designed on the basis of years of research by our own development team, allowing you to work with the dry-cleaning machine in the best possible way. Dialog touch is a panel-based computer control unit with a bright and compact 10" LCD screen. **DIALOG TOUCH** features a USB interface and an ETHERNET port for data exchange and remote monitoring. **The special touch screen guarantees high stability and control precision over time.**

Basato su un sistema operativo Linux dedicato, **DIALOG TOUCH** offre **un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo**, sviluppata grazie ad anni di attività di ricerca e sviluppo interna per ottimizzare ogni aspetto del funzionamento, del monitoraggio e della manutenzione della macchina. Dotato di un nitido display LCD da 10 pollici con visualizzazione grafica delle varie fasi del ciclo di lavoro. **DIALOG TOUCH** dispone di una porta USB e di una porta ETHERNET per lo scambio dei dati ed il monitoraggio da remoto.



DRY CONTROL

This tried-and-tested system is integrated into the machine's cleaning programs for **automatic control in the drying phase.**

By indirectly measuring the flow of recovered solvent, it automatically adjusts the duration of the cycle.



Sistema consolidato ed integrato nei programmi di lavaggio della macchina per il **controllo automatico della fase di asciugamento.**

Mediante una misurazione indiretta del flusso di solvente recuperato adatta automaticamente la durata del ciclo.

DRYXL

DRYXL is the new generation electronic device designed for the smart and precise management of the drying time. Developed to ensure high operational stability and maximum long-term reliability, **DRYXL** optimises the drying phase by regulating it dynamically and continuously. Precision control of the parameters eliminates inefficiencies and ensures the ideal duration for the whole cleaning cycle, reducing energy consumption.

This innovation is indispensable for maximizing the machine's productivity and ensuring a consistently flawless performance, cycle after cycle.



DRYXL è il dispositivo elettronico di ultima generazione progettato per la gestione intelligente e precisa del tempo di asciugamento.

Sviluppato per garantire un'elevata stabilità operativa e massima affidabilità nel tempo, **DRYXL** ottimizza la fase di asciugatura regolandola in modo dinamico e costante. Il controllo accurato dei parametri elimina le inefficienze e garantisce la durata ideale del ciclo di lavaggio complessivo, riducendo i consumi energetici.

L'innovazione indispensabile per massimizzare la produttività dell'impianto e ottenere prestazioni sempre perfette, ciclo dopo ciclo.

RECUPER

Automatic purification system.

The **RECUPER** purifier activates automatically during the final stage of the cycle, before the door is opened, to remove microscopic traces of solvent vapour that the heat exchanger is unable to capture. This system is crucial to further reducing solvent consumption and ensures a healthy, safe and completely odour-free working environment. A dedicated program regenerates the active carbon filters inside the **RECUPER**. Perfectly integrated into the machine to optimise space on the premises, the size of the **RECUPER** is based on the model and capacity of the system.



Sistema di depurazione automatica.

Il depuratore **RECUPER** si attiva automaticamente nella fase finale del ciclo, prima dell'apertura dell'oblò, per eliminare i micro-residui di vapore di solvente che lo scambiatore frigorifero non riesce a trattenere. Un sistema fondamentale che abbatta ulteriormente i consumi di solvente e garantisce un ambiente di lavoro salubre, sicuro e completamente privo di odori. Un programma dedicato esegue la rigenerazione dei carboni attivi presenti all'interno del **RECUPER**. Perfettamente integrato a bordo macchina per ottimizzare gli spazi in lavanderia, **RECUPER** viene dimensionato in base al modello e alla portata dell'impianto.

IDROMATIC

Automatic and safe distillation unit cleaning.

IDROMATIC is the computer-controlled automatic system for cleaning the distillation unit, designed to eliminate any contact between the operator and the dirt and solvent residues.

The system consists of:

- **JetSolvent:** consistently keeps the distillation unit walls clean.
- **Bottom Scraper:** this ensures the removal of sludge from the bottom of the distillation unit.
- **TurboFan:** dries out the distillation residues.
- **Sludge pump:** recirculates the dregs in the distillation unit for optimal solvent recovery, and is also used to remove sludge.
- **Sealed container:** collects the waste in complete safety, preventing vapour emissions and spillage.



Pulizia del distillatore automatica e sicura.

IDROMATIC è il sistema automatico controllato da computer per la pulizia del distillatore, progettato per eliminare qualsiasi contatto dell'operatore con lo sporco e i residui di solvente.

Il sistema si compone di:

- **JetSolvent:** mantiene le pareti del distillatore costantemente pulite.
- **Raschiafondo:** garantisce l'eliminazione dei fanghi dal fondo del distillatore.
- **TurboFan:** permette l'asciugamento dei residui di distillazione.
- **Pompa fanghi:** permette il ricircolo delle morchie per un recupero ottimale del solvente oltre ad essere utilizzata per l'espulsione dei fanghi.
- **Contenitore ermetico:** raccoglie le scorie in totale sicurezza, evitando esalazioni e dispersioni.

CONTROL OF SOLVENT TEMPERATURE

Total control at every stage.

With **UNION** systems, the solvent temperature can be precisely calibrated, maximising its properties.

- **Standard cooling:** Temperature control via a mains water circuit.
- **ARTIC LINE:** High-efficiency cooling with a coil using refrigerant gas from the integrated refrigeration unit.
- **HEAT LINE:** Rapid uniform heating of the solvent through a steam coil, ideal for boosting the cleaning action on the most difficult garments.



GESTIONE DELLA TEMPERATURA DEL SOLVENTE

Controllo totale in ogni fase.

I sistemi **UNION** permettono di calibrare con precisione la temperatura del solvente, valorizzandone al massimo le caratteristiche.

- **Raffreddamento standard:** Gestione della temperatura mediante circuito ad acqua di rete.
- **ARTIC LINE:** Raffreddamento ad alta efficienza con serpentina alimentata dal gas refrigerante del gruppo frigorifero integrato.
- **HEAT LINE:** Riscaldamento rapido ed omogeneo del solvente tramite serpentina a vapore, ideale per potenziare l'azione lavante sui capi più difficili.

MECHANICAL ACTION OF THE SOLVENT

Customised
treatment for every
fabric type

Over the years, **UNION** has developed advanced technological solutions for tailoring the solvent's mechanical action to every type of fabric, ensuring the perfect balance between cleaning effectiveness and maximum garment protection:

- **UniJet:** Increases fluid pressure for a deeper mechanical action, ideal for penetrating fibres and removing stubborn dirt.
- **INVERTER:** Precisely regulates the drum rotation speed to adapt the mechanical action to the specific type of load.
- **UniJet Soft:** Very delicately sprays a small amount of solvent, protecting even the most fragile fibres.
- **ACTIVA:** A water spraying system that helps remove light, water-soluble stains.



AZIONE MECCANICA DEL SOLVENTE

Trattamento su
misura per ogni
tessuto

Nel corso degli anni, **UNION** ha sviluppato soluzioni tecnologiche avanzate per modulare l'azione meccanica del solvente in base a ogni tipo di tessuto, garantendo il perfetto equilibrio tra efficacia lavante e massima protezione dei capi:

- **UniJet:** Aumenta la pressione del fluido per un'azione meccanica più profonda, ideale per penetrare le fibre e rimuovere lo sporco ostinato.
- **INVERTER:** Regola con precisione la velocità di rotazione del cesto per adattare la sollecitazione meccanica allo specifico tipo di carico.
- **UniJet Soft:** Nebulizza una quantità ridotta di solvente con la massima delicatezza, proteggendo le fibre più fragili.
- **ACTIVA:** Sistema di nebulizzazione d'acqua che facilita l'eliminazione delle macchie magre e idrosolubili.

MAIN ADVANTAGES

VANTAGGI PRINCIPALI

REDUCED
CYCLE
TIMES



RIDUZIONE
DEI TEMPI
CICLO

OPTIMISED
ENERGY
CONSUMPTION



CONSUMI
ENERGETICI
OTTIMIZZATI

LOWER
SOLVENT
EMISSIONS



MINORI
EMISSIONI DI
SOLVENTE

GREATER
SAFETY FOR
OPERATORS




MAGGIORE
SICUREZZA
OPERATIVA

EASY
MAINTENANCE



FACILITÀ DI
MANUTENZIONE





P&L 800

SERIES | SERIE

Advanced technology
that simplifies daily
work and improves
profitability

The **800 SERIES** combines high performance with maximum configuration flexibility for professional dry cleaning:

- **Load capacity:** 18 kg, 25 kg, 32 kg and 40 kg models for medium to high volumes.
- **P (Compact version):** Space-saving design fitted with 2 tanks.
- **L (Wide version):** Extended layout with 3 tanks for maximum operational flexibility.

Tecnologia avanzata
che semplifica il lavoro
quotidiano e migliora
la redditività.

La **SERIE 800** unisce elevate prestazioni e massima flessibilità di configurazione per il lavaggio professionale a secco:

- **Capacità di carico:** Modelli da 18 kg, 25 kg, 32 kg e 40 kg per volumi medio-alti.
- **Versione compatta:** Struttura salvaspazio dotata di 2 serbatoi.
- **Versione larga:** Layout esteso con 3 serbatoi per la massima flessibilità operativa.



P SERIES SERIE

- **COMPACT AND VERSATILE**
- **IDEAL FOR SMALLER SPACES**
- **CAPACITY:** 18 kg | 20 kg | 25 kg

- **COMPATTE E VERSATILI**
- **IDEALI PER SPAZI RIDOTTI**
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 20 kg | 25 kg



L SERIES SERIE

- **MAXIMUM CAPACITY** FOR LARGE VOLUMES
- DESIGNED FOR **HEAVY-DUTY**
- **CAPACITY:** 18 kg | 20 kg | 25 kg | 32 kg | 40 kg

- **MASSIMA CAPACITÀ** PER GRANDI VOLUMI
- PENSATE PER **USO INTENSIVO**
- **CAPACITÀ:** 18 kg | 20 kg | 25 kg | 32 kg | 40 kg



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE

MODEL / MODELLO		P840	P850	P860	L840S	L850S	L860S	L880S	L890S
MACHINE CAPACITY (Ratio 1:20) / PORTATA MACCHINA (Rapporto 1:20)	Kg	18	20	25	18	20	25	32	40
DRUM / CESTO									
Volume / Volume	lt	340	400	500	340	400	500	645	800
Rotation Speed / Giri in Centrifuga	rpm	200 ÷ 400	200 ÷ 400	200 ÷ 400	200 ÷ 400	200 ÷ 400	200 ÷ 400	200 ÷ 350	200 ÷ 350
Loading Door Diameter / Diametro Oblò di Carico	mm	500	500	500	500	500	500	500	600
TANKS / SERBATOI									
Usable capacity of 1 st tank / Capacità utile 1° Serbatoio	lt	95	120	120	110	160	160	240	240
Usable capacity of 2 nd tank / Capacità utile 2° Serbatoio	lt	150	180	180	110	160	160	240	240
Usable capacity of 3 rd tank / Capacità utile 3° Serbatoio	lt	-	-	-	200	200	200	330	330
DISTILLATION UNIT / DISTILLATORE									
Volume utile a metà spia di ispezione Usable volume at the half mark of the sight glass	lt	190	190	190	190	260	260	360	360
NYLON FILTER / FILTRO NYLON									
Nylon filter volume / Volume Filtro Nylon	lt	55	55	55	55	75	75	75	100
Number of filter discs / Quantità Dischi Filtranti	lt	26	26	26	26	39	39	39	52
DECOLORIZATION FILTER / FILTRO DECOLORATORE									
Decolorization filter volume / Volume filtro Decoloratore	lt	13	13	13	25	25	25	25	25
Number of Cartridges / Quantità Cartucce	nr	1	1	1	2	2	2	2	2
KR CARTRIDGE FILTER / FILTRO A CARTUCCIA KR									
KR Cartridge Filter Volume / Volume Filtro a Cartuccia KR	lt	55	55	55	55	85	85	85	105
Number of Cartridges / Quantità Cartucce	nr	2	2	2	2	3	3	3	4
POWER CONSUMPTION (400V 3-phase 50Hz) / POTENZE ELETTRICHE (400V 3ph 50Hz)									
Installed Power (STEAM MACHINES) Potenza Installata (MACCHINE A VAPORE)	kW	8,5	11	11	8,5	11	11	13,5	13,5
Installed Power (ELECTRIC MACHINES) Potenza Installata (MACCHINE ELETTRICHE)	kW	26,5	29	29	26,5	33,5	33,5	48	48
MACHINE WEIGHTS									
Machine Weight (Empty) / Peso Macchina a Vuoto	Kg	1690	1890	1970	1852	2310	2365	3185	3295
MACHINE DIMENSIONS / DIMENSIONI MACCHINE									
Front Width of Machine Larghezza Frontale Macchina	mm	1250+100	1300+100	1300+100	2000+100	2140+100	2140+100	2360+120	2360+120
Depth / Profondità	mm	2160	2300	2300	1550	1740	1740	2025	2025
Height with Fan Fitted Altezza con Ventilatore Montato	mm	2210	2340	2340	2195	2285	2285	2580	2580
Height without Fan / Altezza senza Ventilatore	mm	2040	2095	2095	2025	2095	2095	2335	2335

NOTE: The noise emission level of the machines is less than 70 dB(A)

Technical specifications and dimensions are subject to change without notice

NOTA: Il livello di emissione acustica delle macchine è inferiore a 70 dB (A)

I dati tecnici e le misure sono soggetti a modifiche senza preavviso



XP | XL 8000

SERIES | SERIE

Better performance, less space, maximum control

The **8000 SERIES** delivers maximum efficiency and operational flexibility even in the smallest working spaces:

- **Available capacities:** 10 kg, 15 kg, 18 kg and 25 kg models.
- **XP (Compact version):** A configuration with a reduced floor space, ideal for premises with space constraints.
- **XL (Wide version):** Horizontal layout for easy technical access and flow management.

Più performance, meno spazio, massimo controllo.

La **SERIE 8000** porta la massima efficienza e flessibilità operativa anche nelle realtà di lavoro più contenute:

- **Capacità disponibili:** Modelli da 10 kg, 15 kg, 18 kg e 25 kg.
- **XP (Versione compatta):** Configurazione dall'impronta a terra ridotta, ideale per locali con vincoli di spazio.
- **XL (Versione Larga):** Layout a sviluppo orizzontale per un'agevole accessibilità tecnica e gestione dei flussi.

XP SERIES SERIE

- **COMPACT AND SPACE-SAVING**
- **IDEAL FOR SMALL SHOPS OR AS A SUPPORT**
- **PERFECT FOR CONTINUOUS DISTILLATION**
- **CAPACITY:** 10 kg | 15 kg | 18 kg

- **COMPATTE E SALVASPAZIO**
- **IDEALI PER PICCOLI NEGOZI O COME SUPPORTO**
- **PERFETTE PER DISTILLAZIONE CONTINUA**
- **CAPACITÀ:** 10 kg | 15 kg | 18 kg



XL | E SERIES SERIE

- **OPERATIONAL FLEXIBILITY**
- **WIDE, TWO-TANK VERSION**
- **SUITABLE FOR VARIOUS TYPES OF CLEANING**
- **CAPACITY:** 10 kg | 15 kg | 18 kg | 25 kg

- **FLESSIBILITÀ OPERATIVA**
- **VERSIONE LARGA A DUE SERBATOI**
- **ADATTE A DIVERSE TIPOLOGIE DI LAVAGGIO**
- **CAPACITÀ:** 10 kg | 15 kg | 18 kg | 25 kg



XL | S SERIES SERIE

- **GREATER** PRODUCTION CAPACITY
- **THREE-TANK VERSION**
- CONTINUOUS OR INTERMITTENT **DISTILLATION CONTROL**
- **IDEAL** FOR HEAVIER OPERATIONS
- **CAPACITY:** 10 kg | 15 kg | 18 kg | 25 kg | 32 kg

- **MAGGIORE** CAPACITÀ PRODUTTIVA
- **VERSIONE A TRE SERBATOI**
- **GESTIONE** CONTINUA O INTERMITTENTE DELLA DISTILLAZIONE
- **IDEALI** PER CARICHI PIÙ INTENSIVI
- **CAPACITÀ:** 10 kg | 15 kg | 18 kg | 25 kg | 32 kg



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPECIFICHE TECNICHE

MODEL / MODELLO		XP8010	XP8015	XP8018	XL8010E	XL8010S	XL8015E	XL8015S	XL8018E	XL8018S	XL8025E	XL8025S	XL8032S
MACHINE CAPACITY (Ratio 1:20) PORTATA MACCHINA (Rapporto 1:20)	Kg	10	15	18	10	10	15	15	18	18	25	25	32
Volume / Volume	lt	200	285	340	200	200	285	285	340	340	500	500	645
Rotation Speed / Giri in Centrifuga	rpm	300÷400	300÷450	300÷400	300÷400	300÷400	300÷450	300÷450	300÷400	300÷400	300÷400	300÷400	300÷400
Loading Door Diameter / Diametro Oblò di Carico	mm	350	500	500	350	350	500	500	500	500	500	500	500
TANKS / SERBATOI													
Usable capacity of 1 st tank Capacità utile 1° Serbatoio	lt	75	105	118	75	75	105	105	118	118	145	145	190
Usable capacity of 2 nd tank Capacità utile 2° Serbatoio	lt	75	105	118	75	75	105	105	118	118	145	145	190
Usable capacity of 3 rd tank Capacità utile 3° Serbatoio	lt	-	-	-	-	120	-	120	-	160	-	195	280
DISTILLATION UNIT / DISTILLATORE													
Volume utile a metà spia di ispezione Usable volume at the half mark of the sight glass	lt	84	144	144	84	84	145	145	145	145	190	190	260
Total volumee / Volume Totale	lt	100	164	164	100	100	180	180	180	180	224	224	325
NYLON FILTER / FILTRO NYLON													
Nylon filter volume / Volume Filtro Nylon	lt	35	35	55	35	35	35	35	55	55	55	55	75
Number of filter discs / Quantità Dischi Filtranti	nr	14	14	26	14	14	14	14	26	26	26	26	39
DECOLORIZATION FILTER / FILTRO DECOLORATORE													
Decolorization filter volume Volume filtro Decoloratore	lt	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	25
Number of Cartridges Quantità Cartucce	nr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
KR CARTRIDGE FILTER / FILTRO A CARTUCCIA KR													
KR Cartridge Filter Volume Volume Filtro a Cartuccia KR	lt	35	35	55	35	35	35	35	55	55	55	55	75
Number of Cartridges / Quantità Cartucce	nr	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	3
POWER CONSUMPTION (400V 3-phase 50Hz) / POTENZE ELETTRICHE (400V 3ph 50Hz)													
Installed Power (STEAM MACHINES) Potenza Installata (MACCHINE A VAPORE)	kW	5	6	8	5	5	6	6	8	8	8,5	8,5	13,5
Installed Power (ELECTRIC MACHINES) Potenza Installata (MACCHINE ELETTRICHE)	kW	15	17,5	21,5	15	15	17,5	17,5	21,5	21,5	23,5	23,5	37,5
MACHINE WEIGHTS – Standard Version / PESI MACCHINE Versione Standard													
Machine Weight (Empty) Peso Macchina a Vuoto	Kg	980	1195	1600	1090	1110	1220	1240	1630	1660	2070	2100	2750
MACHINE DIMENSIONS / DIMENSIONI MACCHINE													
Front Width of Machine Larghezza Frontale Macchina	mm	890+124	1000+124	1200 + 154	1450+154	1450+154	1560+154	1560+154	1800+154	1800+154	2000+154	2000+154	2452+130
Depth / Profondità	mm	1950	2200	2270	1380+60	1380+60	1450+60	1450+60	1650	1650	1850+50	1850+50	1700+160
Height with cylinder / Altezza con cilindro	mm	2045	2170	2170	2045	2045	2155	2155	2170	2170	2240	2240	2450

NOTE: The noise emission level of the machines is less than 70 dB(A)

Technical specifications and dimensions are subject to change without notice

NOTA: Il livello di emissione acustica delle macchine è inferiore a 70 dB (A)

I dati tecnici e le misure sono soggetti a modifiche senza preavviso



UNION S.P.A.

Via Antonio Labriola 4/d

40010 Sala Bolognese (BO)

Tel. +39 051 6814996

info@unionmetalcleaning.com

www.uniondcm.com

